



Productfiche 5 Dec 2022

Cladboard 9 mm

Productspecificatie::

Afmetingen: 2440 x 1220mm

Dikte:: 9mm

De panelen worden 'door en door gekleurd' aangeboden en kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Productkenmerken:

- Ecologisch
- Brandveilig (zie technische eigenschappen)
- Niet organisch
- Het product is gedurende 10 uren geautoclaveerd
- Het product is 100% gestabiliseerd gedurende het autoclaafproces
- Asbestvrij
- Vochtbestendig
- Duurzaam
- Excellente weersbestendigheid
- Oppervlakte afwerking : Geschuurd of gepolijst.

Producttoleranties:

Lengte tolerantie	mm	+/- 2
Breedte tolerantie	mm	+/- 2
Dikte tolerantie	mm	0,5
Rechtheid van de rand	mm/m	1
Rechtheid van de hoeken	mm/m	1
Oppervlakte-oneffenheid	mm/m	1

Product - technische eigenschappen:

Densiteit EN12467	g/cm3	MIN 1,40
Buigmoment in luchtdroge omgeving EN 12467	Mpa	MIN 18
Vochtgehalte EN 12467	%	MIN 10
Hygrische uitzetting 0 tot 100% EN 12467	mm/m	1,6
Hygrische uitzetting na 24 uren onderdompeling EN 12467	mm/m	MAX 1,2
Porositeit onbehandelde plaat EN 12467	%	MAX 28
Dampabsorptie	%	2,10
Warmtegeleiding (gemid. temp.)	w/(m•k)	MIN 0,35
E. Modulus in de breedterichting	N/mm2	11947
E. Modulus in de lengterichting	N/mm2	11947
Asbestgehalte		Geen asbest gevonden
Brandreactie EN 13501-1		A1
Vries-dooi EN 12467		OK

Productkenmerken & toepassingen:

Wandbekleding: binnen gelijmd en buiten geschroefd op houten latten volgens toepassingsrichtlijnen in onze verkoopsvoorwaarden.